

BBP™33-labelprinter

Labels maken zoals het hoort



WWW.GSH-ID.NL T.+31 184 421 859 M.+31 641 054 758 INFO@GSH-ID.NL



De BBP™33-labelprinter is een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde labelprinter die labels en pictogrammen kan afdrucken tot een breedte van 101,6 mm. De Smart Cell-technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het juiste labelformaat automatisch wordt ingesteld in de Brady-software, zodat kalibratie en onnodig labelafval vermeden worden. Printlint en labelmateriaal kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden. De BBP33-labelprinter kan afdrucken op een uitgebreid assortiment van materialen, waaronder materialen voor safety & facility identificatie, alsook gestante (die-cut) labels voor kabelmarkering, product- en laboratoriumidentificatie.

Eenvoudig en intuïtief, precies zoals labeling zou moeten zijn.

De oplossing voor al uw identificatie-uitdagingen

- Automatische labelinstelling, geen kalibratie nodig
- Snel en moeiteloos wisselen van materiaal
- Print al op het 1ste label!

Uitgebreid assortiment materialen

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kan u de printer gebruiken in combinatie met meer dan 600 labels in 40 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- Labels voor de identificatie van kabels en panelen EN safety en facility-labels
- Typeplaatjes en labels voor printplaten (PCB-labels) EN productielabels
- Leidingmerkers en 5S-labels EN gestante (die-cut) labels voor algemene identificatie
- Labels voor flesjes en buisjes EN labels voor objectglasjes en weefselcassettes
- Labels op maat zijn eveneens beschikbaar!



BBP™33-labelprinter

De BBP™33 laat snelle materiaalwissels toe en is direct inzetbaar zonder verlies van labelmateriaal.



- Thermische transfertprinter
- Afdrukresolutie 300 dpi
- Afdruksnelheid 101 mm/sec
- Print gestante (die-cut) labels van 6,35 mm tot 101 mm breed
- Print continue labels van 12,5 mm tot 3 m lang
- Ingebouwde barcodes
- Afmetingen: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (B x H x D)
- Compatibel met LabelMark™, CodeSoft™, MarkWare™ en Brady Workstation labelingsoftware of Windows® based software, zoals MS Word



Automatische labelinstelling zonder kalibratie

De printer herkent belangrijke informatie in de cartridges en selecteert automatisch het juiste labelformaat in uw printer of in uw Brady-software.

- Sensoren aanpassen of instellingen wijzigen is overbodig
- De printer bepaalt automatisch de juiste printsnelheid en temperatuur
- U hoeft niet in lijsten te zoeken naar het juiste label
- De afmetingen van uw label worden automatisch herkend door de software

De printer doet alles voor u!



Snel en moeiteloos materiaal wisselen

- Plaats het printlint en de labelcartridge in de printer, vergrendel en print. Zo eenvoudig is het.
- Het printlint is direct operationeel, u hoeft het niet zelf tussen de spoelen en de printkop te schuiven
- De inktzijde van het printlint zit altijd aan de juiste kant
- De cartridges zijn robuust en kunnen niet wegrollen of beschadigd raken



Print al op het 1ste label!

- Geen materiaalverlies meer – zelfs niet als u op krimpousen print
- Geen labelinstellingen, kalibratie of aanpassing van de sensoren nodig
- Bespaart labels en geld

Vraag uw gratis demo aan!



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 52 45 78 11
Centraal- en Oost-Europa +421 2 3300 4800
Denemarken +45 78 79 10 35
Duitsland +49 6103 7598 660
Frankrijk +33 3 20 76 94 48
Hongarije +36 23 500 275
Italië +39 02 26 00 00 22

Midden-Oosten +971 4881 2524
Noorwegen +47 21 99 97 76
Roemenië +40 21 202 3032
Rusland +7 495 225 93 62
Spanje en Portugal +34 900 902 993
Turkije +90 212 264 02 20
UK en Ierland +44 1295 228 288
Zweden +46 (0)8 505 988 31

Uw Brady-distributeur

GSH Identification Solutions B.V.

**Lelystraat 93K
3364 AH Sliedrecht**

T. +31 184 421 859

F. +31 184 421 611

www.GSH-ID.NL

info@gsh-id.nl

03/08/2015

EUR-M-525-NLb